

Farb-Laserdrucker

SP C342DN

RICOH
imagine. change.

☑ Drucker



SP C342DN

25
ppm Farbe

Intuitiver Touchscreen, innovative Effizienz. Farbdruck leicht gemacht.

Der A4-Farbdrucker SP C342DN ist clever und leicht zu bedienen. Seine außergewöhnliche Effizienz macht ihn zum idealen Partner für fast alle kleinen und mittleren Büros. Die Bedienbarkeit wird durch das intuitive und symbolbasierte 4,3-Zoll-Touchbedienfeld verbessert, das für eine einfache Integration mit ähnlichen Funktionen wie bei Ricoh-MFPs ausgestattet ist. Jobs können schnell, sicher und einfach über Smartphones gedruckt werden und der schnelle Intel-Prozessor beschleunigt den Arbeitsablauf. Das alles ist mit geringen Betriebskosten kombiniert und macht dieses System sehr umweltfreundlich.

- Intuitives 4,3-Zoll-Farb-Touchbedienfeld
- Kompaktheit und Bedienung von der Vorderseite
- Schneller Prozessor zur Beschleunigung von großen Druckjobs
- Mobiles Drucken mit Ricohs Apps, AirPrint und WLAN für Smart Devices (optional)
- USB-Direktdruck (optional)



Wettbewerbsfähige TCO, intuitive Bedienung und vieles mehr

Anwenderfreundlicher und schneller

Das 4,3-Zoll-Farb-Touchbedienfeld ist dank seiner intuitiven und leicht zu bedienenden Oberfläche sehr anwenderfreundlich und ermöglicht sogar das Hinzufügen von Schnellbedientasten. Die Verwendung mit unserer integrierten Software erweitert die Funktionalität. Da sich der Treiber Ihre am häufigsten benutzten Druckeinstellungen merkt, wird Ihr Arbeitsablauf beschleunigt.



Hohe Produktivität, geringe Druckkosten

Egal in welcher Branche Sie arbeiten, Sie werden von der Produktivität und den geringen Betriebskosten des SP C342DN profitieren. Unter anderem gehört die schnelle Verarbeitung von großen Druckjobs dank des schnellen Prozessors, ein monatliches Spitzenvolumen von 6.000 Seiten und eine Druckgeschwindigkeit von 25 Seiten pro Minute zu seinen Vorteilen Trotz erhöhter Produktivität ohne Abstriche bei den Betriebskosten.

Mobilität, Sicherheit, Vielseitigkeit

Falls Sie mehr erweiterte Funktionen wünschen bietet der neuste (GWNX-)Controller von Ricoh eine Erweiterung der Software-Funktionalitäten wie die Nutzung der Ricoh Apps, AirPrint und WLAN für Smart Devices. Zu dieser Vielseitigkeit kommt die Möglichkeit über Android- und IOS-Smart-Devices zu drucken. Um die heutige mobile Umgebung wirksam nutzen zu können, bietet der SP C342DN eine Option zum sicheren Drucken - ohne Verbindung zu einem Netzwerk.



Vereinfachte Workflows

Möchten Sie Ihre Kosten reduzieren, die Dokumentensicherheit verbessern, die Produktivität erhöhen oder Ihren CO₂-Ausstoß verringern? Oder möchten Sie alles auf einmal erreichen? Dann sind Sie bei uns an der richtigen Stelle. Ricoh bietet Ihnen eine große Auswahl an zusätzlichen Software-Lösungen, die für die speziellen Wünsche und Anforderungen von Unternehmen entwickelt wurden. Zusätzlich erhalten Sie dauerhaft Support, sodass Sie sicher sein können, den größtmöglichen Nutzen aus Ihrer Investition zu ziehen.

SP C342DN

HAUPTSPEZIFIKATIONEN

ALLGEMEIN

Technologie:	Laser
Aufwärmzeit:	20 Sekunden
Ausgabegeschw. 1. Seite:	Vollfarbe: 13,5 Sekunden SW: 13,5 Sekunden
Druckgeschwindigkeit:	Vollfarbe: 25 Seiten/Minute SW: 25 Seiten/Minute
CPU:	Intel Atom Processor Bay Trail: 1,46 GHz
Speicher:	Standard: 2 GB
Festplatte:	320 GB (Option)
Einm. monatl. Spitzenauslast.:	75.000 Seiten pro Monat
Duplex:	Standard
Abmessungen (B x T x H):	400 x 480 x 404 mm
Gewicht:	29 kg
Stromversorgung:	220 - 240 V, 50/60 Hz

DRUCKER

Druckersprache:	Standard: PCL5c, PCL6, Adobe® PostScript® 3™, PDF-Direktdruck Option: XPS, PictBridge
Druckauflösung:	600 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi
Schriftarten:	PCL (45 Schriftarten, Internationale Schriftarten: 13 Intellifonts), PS3 (136 Schriftarten)
Schnittstelle:	Standard: USB 2.0, USB-Host-Schnittstelle, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T Option: SD-Steckplatz, Bidirektionaler IEEE 1284-Parallelport, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), USB-Server für zweite Netzwerkschnittstelle
Netzwerkprotokoll:	TCP/IP (IP v6)
Windows®-Umgebungen:	Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2
Mac OS Umgebungen:	Macintosh 8.6 oder höher (OS X Classic), MacOS X 10.8 - 10.11 (El Capitan) oder höher
UNIX-Umgebungen:	UNIX Sun® Solaris: 2.9, 2.10 HP-UX: 11.x, 11i v2, 11i v3 SCO OpenServer: 5.0.7, 6.0 RedHat® Linux Enterprise: 4, 5, 6 IBM® AIX: 5L v5.3, 5L v6.1, 5L v7.1 SAP® R/3® (SAP® R/3 3.x® oder höher)
SAP® R/3® Umgebungen:	NDPS Gateway AS/400® u. Verwendung v. OS/400 Host Print Transform IBM iSeries CUPS support Custom Device Type (SAP/R3) Device Option Utility (Citrix) HPT support

PAPIERVERARBEITUNG

Empfohlenes Papierformat:	Standard-Papierkassette: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, F/GL, Foolscap, Folio Bypass: A4, A5, A6, B5, B6, Legal, Letter, Half Letter, Executive, F/GL, Foolscap, Folio
Papiereinzugskapazität:	Maximal: 1.100 Blatt
Papierausgabekapazität:	Maximal: 150 Blatt
Papiergewicht:	Standard-Papierkassette: 60 - 163 g/m ² Bypass: 60 - 220 g/m ²
Mögliche Medien:	Normalpapier, Mitteldickes Papier, Dickes Papier, Recyclingpapier, Farbpapier, Briefbogen, Vordrucktes Papier, Dünnnes Papier, Beschichtetes Papier (glänzend), Beschichtetes Papier (mattiert), Spezialpapier, Etikettenpapier, Umschläge, Bond, Registerkarten, Beschichtetes Papier (glänzend: dick), Beschichtetes Papier (mattiert: dick)

SICHERHEIT

Authentifizierung:	Windows®-Authentifizierung, LDAP-Authentifizierung, Basisauthentifizierung, Anwendercode-Authentifizierung, 802.1.x LAN-Authentifizierung
Netzwerksicherheit:	SSL-Unterstützung, SMTPv3-Unterstützung

UMWELTDATEN

Stromverbrauch:	Maximal: 1,3 kW Bereitschaft: 65 W oder weniger Ruhemodus: Unter 0,5 W Durchschnittlicher wöchentlicher Energieverbrauch (TEC): 1,5 kWh
-----------------	--

OPTIONEN

1 x 500-Blatt-Papierkassette, 4-Fach-Mailbox, Unterschrank, Festplatte (320 GB), Bidirektionaler IEEE 1284-Parallelport, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), USB Server for Second Network Interface, Java Karte, Pictbridge, XPS-Direktdruck

VERBRAUCHSMATERIAL

Kapazität AIO-Kartusche (normale Reichweite):	Schwarz: 2.800 Seiten Cyan: 2.800 Seiten Magenta: 2.800 Seiten Gelb: 2.800 Seiten
Kapazität All-in-One-Kartusche (ultrahohe Reichweite):	Schwarz: 7.200 Seiten Cyan: 6.600 Seiten Magenta: 6.600 Seiten Gelb: 6.600 Seiten
Starter-Kit:	Schwarz: 2.800 Seiten Cyan: 2.800 Seiten Magenta: 2.800 Seiten Gelb: 2.800 Seiten

Messverfahren für die Reichweite der Verbrauchsmaterialien:
ISO/IEC 19798

Weitere Informationen zur Verfügbarkeit von Modellen, optionalem Zubehör und Software erhalten Sie bei Ihrem lokalen Ricoh-Vertragshändler.



RICOH @Remote

ISO9001 zertifiziert,
ISO14001 zertifiziert,
ISO27001 zertifiziert

Alle Marken- und/oder Produktnamen sind Marken der entsprechenden Eigentümer. Die Spezifikationen und das äußere Erscheinungsbild können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Farbe des tatsächlichen Produkts kann von der in der Broschüre dargestellten Farbe abweichen. Die Bilder in dieser Broschüre sind keine echten Fotos, und es können geringfügige Detailabweichungen auftreten.

Copyright © 2016 Ricoh Europe PLC. Alle Rechte vorbehalten. Diese Broschüre, deren Inhalt und/oder Layout dürfen ohne vorherige schriftliche Erlaubnis von Ricoh Europe PLC nicht verändert und/oder angepasst, teilweise oder vollständig kopiert und/oder in andere Dokumente eingefügt werden.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh-europe.com

Ricoh Deutschland GmbH
Hauptverwaltung
Vahrenwalder Straße 315
30179 Hannover
Tel.: 05 11 / 67 42-0
Fax: 05 11-67 42-21 00
www.ricoh.de